


技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

安装参考图

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关
型号: 2*4沉板式


PART NO.: B026-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
mm	1:1	A4	1/2

序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	更改文件号	签名	日期
5	盖板	磷铜0.2	1	镀银				
4	按钮	LCP白	1					
3	簧片	进口不锈钢覆银	2		标记	处数		
2	底座	LCP白	1		设计	刘志强		2016.05.10
1	卡件	磷铜0.15	1	镀银	审核	黄少煌		2016.05.10
					批准	李泽毅		2016.05.12