


L	H
3.15	4.3
3.35	4.5
3.85	5.0
4.35	5.5
4.85	6.0
5.35	6.5
5.85	7.0

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40gf$
4. 行程: $0.25 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles


PCB. 焊接图



电路图

6	引脚、触点	黄铜	1	镀银						
5	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)						
4	簧片	不锈钢	1	覆银						
3	支架	冷轧钢&黄铜	1	镀锡	标记	处数	更改文件号	签名	日期	
2	盖板	冷轧钢&黄铜	1	镀锡	设计		刘志强		2016.05.10	
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	审核		黄少煌		2016.05.10	
	序号 零件名称	材料规格	数量	备注	批准		李泽毅		2016.05.12	

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

型号: 6*6下支架10.5


工程图

PART NO.: K047-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2