



L	H
3.15	4.3
3.35	4.5
3.85	5.0
4.35	5.5
4.85	6.0
5.35	6.5
5.85	7.0

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40gf$
4. 行程: $0.25 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles



PCB. 焊接图



电路图

序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	李泽毅	2016.05.12
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	审核	黄少煌	2016.05.10
2	盖板	冷轧钢&黄铜	1	镀锡	设计	刘志强	2016.05.10
3	支架	冷轧钢&黄铜	1	镀锡	标记	处数	更改文件号
4	簧片	不锈钢	1	覆银	签名	日期	
5	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	第一视角		
6	引脚、触点	黄铜	1	镀银			

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关		PART NO.: K048-H0001		
型号: 6*6下支架12.5		MODEL:		
工程图		WEB: http://www.szzdjmj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SIZE: A4	SHEET: 1/2