


轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

| 气候等级<br>Climate<br>Grade | 额定值<br>Rated<br>Values | 接触电阻<br>Contact<br>Resistance | 耐电压<br>Dielectric<br>Strength | 绝缘电阻<br>Insulation<br>Resistance | 动作力<br>Operating<br>Force | 寿命<br>Life | 盐雾试验<br>Salt mist.<br>Test |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|
| -25°C 至 +75°C            | 30V DC, 30mA           | ≤0.05Ω                        | 250V AC                       | ≥100MΩ                           | 260gf±50gf                | 10W times  | 12±1 hours.                |

第一视角



**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 带灯轻触  
型号: KFC A0645- -7.2H


DRAW NO.: K066-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| UNIT: | SCALE: | SIZE: | SHEET: |
| mm    | 1:1    | A4    | 1/2    |

| 序号 | 零件名称 | 材料规格 | 数量 | 镀层/颜色 | 批准 | 李泽毅 | 2016.05.12 |
|----|------|------|----|-------|----|-----|------------|
| 5  | LED灯 |      | 1  | 透明    |    |     |            |
| 4  | 按钮   | PPA  | 1  | 瓷白    |    |     |            |
| 3  | 弹片   | 不锈钢  | 1  | Ag    | 标记 | 处数  | 更改文件号      |
| 2  | 塑座   | PPA  | 1  | 黑色    | 设计 | 刘志强 | 2016.05.10 |
| 1  | 卡件   | H62  | 1  | Ag    | 审核 | 黄少煌 | 2016.05.10 |