



注意：
 1. 材料”
 成型：LCP UL94 V-0
 触点：铜合金。
 最小接触面积镀金，0.5u “
 焊料区的最小锡（无铅），
 壳体：SUS304-H/CU，T=0.25±0.03mm
 50u “镀镍。
 2. 机械：
 插入：5~20N。
 拔取：试验后8~20N。
 耐久性：10000次循环
 3. 电气：
 电流：VBUS为3A；
 接地引脚为1.25A
 其他0.25A。
 电压：最大20 V
 耐压：100V AC R. M. S。
 接触电阻：最大40mΩ。
 绝缘电阻：最小100MΩ。
 4. 环境
 温度范围-25° C~+85° C

料号编码：
 XXX - XX XX XX X X XXXX
 公司名称 产品类别 产品上板形态 S-贴片 D-插件 PIN 数 包装方式
 A-USB F-母座 B-USB M-公头 C-USB L-立式 M-卧式 06:6PIN 1. TRAY (吸塑盒)
 M-MICRO J-夹板 16:16PIN 2. TAPE (编带)
 N-MINI H-焊线 24:24PIN 3. TAPE (袋装)
 以此产品为准
 XP=防水系列产品
 X=上板类型

B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME

Table:

成品料号	零件名称	零件料号	材料 / 电镀
	端子		H65 NO PLATING
	molding半成品		LCP Sn 80~200u”.
	外壳		SUS201/SUS304 电镀切料带后.

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
 Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: TYPE-C 6PIN 四脚插板加长 H12.0		PART NO.:ZDX-CFMS0620005		
工程图		TEL:0755-29888153		
THIRD ANGLE PROJECTION		WEB: http://www.szzdjmkj.com/		
	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SIZE: A4	SHEET: 1/2